

移动数据终端

EDA60K(Scanpal系列)

移动数据终端

EDA60K移动数据终端是霍尼韦尔Scanpal系列新一代的企业级产品,是一款综合性能高、适用领域广的安卓产品。拥有高速流畅的运转性能,大容量存储,以及优异的网络连接能力,凭借双频802.11a/b/g/n/ac无线局域网通信,可提供稳固的连接表现及持续快速的响应时间。

此外,EDA60K提供足够的电池续航时间,能够支持整个工作班次甚至更长的时间。为了优化现场操作,采用了4寸触控显示屏,配合功能丰富的键盘区域,可以有效提高使用者的工作效率。经过现场验证,EDA60K能够承受严苛的使用环境,保证用户的投入。

EDA60K坚固耐用,可以用于多种严苛的工业环境,如仓储管理,物流运输,零售配送,资产盘点等,给用户带来效率提升的同时,给用户的企业节省总体成本。



EDA60K移动数据终端比同类超耐用型设备更小更轻,采用优质的工业级原材料及新一代功能特性,优化用于仓储和配送环境,可为您带来最大的业务灵活性。

特征与优势



搭载最新发布的操作 系统Android N。



工业级的耐用性,可以经 受严酷的环境考验,能 够承受1.5米的跌落。



便捷的网络连接,支持双频 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac。



提供给用户4寸触摸屏 和键盘2种输入方式。



强大的续航能 力,5100mAh超大 容量锂离子智能电 池,10000次的充 电接口插拔寿命

EDA60K 技术参数

物理参数

尺寸: 215.5mm * 78.5mm * 28mm(最薄处)

重量: 415g(带电池) 显示屏: 4.0"

分辨率:WVGA 480×800

类型:透射式 背景灯:LED

触摸屏:CTP多点触控、GFF 键盘:主键盘30键数字键

环境参数

操作温度: -10°C 至+50°C (+14°F 至 +122°F) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 148°F)

湿度: 10%~90%(无冷凝)

抗跌落能力: 1.5m高处到水泥地面的多次跌落室温下6个面

每面2次跌落,总共12次跌落

抗滚落能力: 1000x 0.5 m范围内的滚落

静电放电 (ESD): ±8kV直接接触放电; ±12kV空气放电

环境密封等级: IP64

振动: 垂直 rms =1.04g, 横向 rms =0.2g, 纵向 rms =0.74g

性能

处理器: 高通 1.4 GHz四核 内存: 2GB+16GB 操作系统: Android N

扩展内存: microSDHC (高达32GB) 扫描引擎: 一维 N4313,或二维 N5603

PC通信: Micro USB 2.0 电池: 5100 mAh @ 3.7V 纽扣电池: 22mF Supper cap **实时时钟 (RTC):** 通过Supper cap 10分钟备份

充电时长: 5小时左右 **电池续航:** 12小时 **LED:** 电池状况:红/绿/蓝

扫描指示:红/绿 振动:振动马达 传感器:加速度感应

本地化 & 语言: 1. 中文(简体) 2. 英文

无线连接

无线局域网: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

无线局域网安全性: WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS. WPA-PSK. WPA2

蓝牙: Bluetooth Class 4.1无线蓝牙认证体系认证

监才· Diuetootii Class 4.1 心线监力 以证件示以证

附件(默认)

USB通信电缆: Micro USB 2.0到 PC端的通信+支持适配

器/USB充电

USB墙上适配器: 5V/2A

附件(选配)

手带 枪柄 电池

充电座: 1x 终端+1×备电四联充充电座: 4x 电池充电

保修

提供1年整机质保

如需完整的合规性认证 和许可证书列表,请访 问 www.honeywellaidc. com/compliance.

如需所有受支持的条码符号列表,请访问 www. honeywellaidc.com/ symbologies.

Android 为 Google Inc.公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

Bluetooth 为 Bluetooth SIG, Inc. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

Corning及Gorilla Glass 是Corning, Inc.在美 国和/或其他国家或地 区的商标或注册商标。

所有其他商标均为其 所有者的私有财产

LASER LIGHT- DO NOT STARE

LASER LIGHT- DO NOT STARE

LIST BY A STONNEMENT,

LASER NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.

道勢光、勝力直程電影大學 香砂江霧亭是品。

APPARTEL A LASER DE CLASSE 2.

MAX. TINW: 630-680nm IEC 600825-1:2007

Complies with 21 CPR 10/40.10 and 10/40.11 except for devidions pursuant Laser Notice No 50 didated June 24, 2017. CLASS 2 LASER PRODUCT.

更多信息,请访问:

www.shtotem.com

